


→ **MATT FINISH**


WHITE - GREY - ANTHRACITE - MINK



FORMATO / SIZE	100X100 CM RC - 75X75 CM RC - 60X120 CM RC - 60X60 CM RC - 45X45 CM - 30X60 CM		
GRUPO / GROUP	Bla		
TIPO / TYPE	PORCELANICO / PORCELAIN TILE		
DESCRIPCION DEL TEST / TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	NORMA / STANDARD VALUE	VITACER
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION	$E \leq 0,5\%$	UNE-EN-ISO 10545-3	CUMPLE / PASSED
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH	≥ 1300 N	UNE-EN-ISO 10545-4	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION	≥ 35 N/MM ²	UNE-EN-ISO 10545-4	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE	REQUERIDO / REQUESTED	UNE-EN-ISO 10545-11	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE	REQUERIDO / REQUESTED	UNE-EN-ISO 10545-12	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA QUIMICA / CHEMICAL RESISTANCE	(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / DOMESTIC & SWIMMING POOL PRODUCTS) MÍNIMO / MINIMUM GB	UNE-EN-ISO 10545-13	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA BAJA ACIDOS / LOW ACID RESISTANCE	LB	UNE-EN-ISO 10545-13	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA BAJA BASES / LOW ALKALINE RESISTANCE	LB	UNE-EN-ISO 10545-13	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS	MINIMO / MINIMUM CLASS 3	UNE-EN-ISO 10545-14	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE	UNE-41901 EX PÉNDULO / PENDULUM		CLASE 1 / CLASS 1
	DIN 51130:2014-5 ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO (RAMPA) / CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM)		R9
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)	MINIMO / MINIMUM CLASS 3	EN 101	CUMPLE / PASSED

→ MATT FINISH


GREY - MINK



FORMATO / SIZE	60X120 CM RC - 60X60 CM RC - 45X45 CM - 30X60 CM		
GRUPO / GROUP	Bla		
TIPO / TYPE	PORCELANICO / PORCELAIN TILE		
DESCRIPCION DEL TEST / TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	NORMA / STANDARD VALUE	VITACER
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION	$E \leq 0,5\%$	UNE-EN-ISO 10545-3	CUMPLE / PASSED
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH	≥ 1300 N	UNE-EN-ISO 10545-4	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION	≥ 35 N/MM ²	UNE-EN-ISO 10545-4	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE	REQUERIDO / REQUESTED	UNE-EN-ISO 10545-11	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE	REQUERIDO / REQUESTED	UNE-EN-ISO 10545-12	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA QUIMICA / CHEMICAL RESISTANCE	(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / DOMESTIC & SWIMMING POOL PRODUCTS) MÍNIMO / MINIMUM GB	UNE-EN-ISO 10545-13	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA BAJA ACIDOS / LOW ACID RESISTANCE	LB	UNE-EN-ISO 10545-13	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA BAJA BASES / LOW ALKALINE RESISTANCE	LB	UNE-EN-ISO 10545-13	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS	MINIMO / MINIMUM CLASS 3	UNE-EN-ISO 10545-14	CUMPLE / PASSED
	UNE-41901 EX PÉNDULO / PENDULUM		CLASE 3 / CLASS 3
	BS 7976-2:2002 +A1:2013 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO): MÉTODO OPERATIVO (PTV) / SLIP RESISTANCE (PENDULUM): PENDULUM TEST VALUE (PTV)		+36
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE	ANSI A137. 1: 2017. 9.6 COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (D.C.O.F.) / DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (D.C.O.F.)		>0.63
	DIN 51130:2014-5 ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO (RAMPA) / CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM)		R11
	DIN 51097 ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO / CRITICAL ANGLE OF SLIP WET-LOADED BAREFOOD AREAS		C
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)	MINIMO / MINIMUM CLASS 3	EN 101	CUMPLE / PASSED

→ **MATT FINISH**

WHITE - GREY - ANTHRACITE - MINK



FORMATO / SIZE	60X60 CM RC 20 MM - 60X90 CM RC 20 MM (GREY, ANTHRACITE)		
GRUPO / GROUP	Bla		
TIPO / TYPE	PORCELANICO / PORCELAIN TILE		
DESCRIPCION DEL TEST / TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	NORMA / STANDARD VALUE	VITACER
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION	$E \leq 0,5\%$	UNE-EN-ISO 10545-3	CUMPLE / PASSED
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH	≥ 2500 N	UNE-EN-ISO 10545-4	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION	≥ 40 N/MM ²	UNE-EN-ISO 10545-4	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE	REQUERIDO / REQUESTED	UNE-EN-ISO 10545-11	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE	REQUERIDO / REQUESTED	UNE-EN-ISO 10545-12	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA QUIMICA / CHEMICAL RESISTANCE	(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / DOMESTIC & SWIMMING POOL PRODUCTS) MÍNIMO / MINIMUM GB	UNE-EN-ISO 10545-13	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA BAJA ACIDOS / LOW ACID RESISTANCE	LB	UNE-EN-ISO 10545-13	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA BAJA BASES / LOW ALKALINE RESISTANCE	LB	UNE-EN-ISO 10545-13	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS	MINIMO / MINIMUM CLASS 3	UNE-EN-ISO 10545-14	CUMPLE / PASSED
	UNE-41901 EX PÉNDULO / PENDULUM		CLASE 3 / CLASS 3
	BS 7976-2:2002 +A1:2013 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO): MÉTODO OPERATIVO (PTV) / SLIP RESISTANCE (PENDULUM): PENDULUM TEST VALUE (PTV)		+36
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE	ANSI A137. 1: 2017. 9.6 COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (D.C.O.F.) / DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (D.C.O.F.)		>0.63
	DIN 51130:2014-5 ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO (RAMPA) / CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM)		R11
	DIN 51097 ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO / CRITICAL ANGLE OF SLIP WET-LOADED BAREFOOD AREAS		C
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)	MINIMO / MINIMUM CLASS 3	EN 101	CUMPLE / PASSED